

	Equipement	Comptoirs réfrigérés pour la cafétérie
Réf.: 110341	2 portes - Positive -2 +8°C - 550L - L158xP60xH105 cm - Gaz R134A - 0,3 kW - 220 V - 170 Kg	

O-TECH



- Construction en inox AISI 430.
- Épaisseur d'isolation en polyuréthane 6 cm.
- Gaz 35-40 Kg/m³ HCFC.
- Profondeur intérieure 43/53 cm (pour bac GN 1/1)
- Afficheur digital.
- Système de dégivrage automatique.
- Système d'évaporation de l'eau automatique (gaz chaud).
- Pieds en inox ajustables en hauteur.
- Charnières et portes pour usage intensif.
- Joints magnétiques amovibles et facilement nettoyables.
- Testé sous conditions: température ambiante +43°C - taux d'humidité 65%.

Marrakech - Maroc

Av. Abd. El Khattabi, Rte de Casa
40100 - Tél.: +212 524 33 44 77

Casablanca - Maroc

275, Bd Zerkouni - 20040
Tél.: +212 522 95 60 00

www.promark-net.com

Tanger - Maroc

15, Bd Y. Ibn Tachafine
90000 - Tél.: +212 539 31 92 50

Conakry - Rép. Guinée

Coleah, Rte du Niger - BP 3678
Tél.: +224 622 62 68 59