

	Equipement	Douchette et robinet avec groupe mitigeur
Réf.: 701647	H60 cm - 10 Kg - Pivot à 360°	



- Débit robinet 8L/minute sous pression 3 bar. Débit douchette 12L/min.
- Vanne anti-retour de série (norme EN 1717 Belgaqua).
- Douchette flexible 6 cm (normes DVGW).
- Sortie monotrou Ømin.27/max.35, filetage longueur 5 cm, flexibles G 3/8 femelle.
- Pression maximale 10 bar (recommandée 1-6 bar) et température maximale 90°C (recommandée).
- #Avantages#:
- Hauteur d'encombrement 60 cm.
- Conception unique: groupe en acier inox, rotatif à 360° et sans fixation murale, muni d'un limiteur de débit (écologique, pas de gaspillage).
- Douchette en acier inox.

Marrakech - Maroc

Av. Abd. El Khattabi, Rte de Casa
40100 - Tél.: +212 524 33 44 77

Casablanca - Maroc

275, Bd Zerktouni - 20040
Tél.: +212 522 95 60 00

www.promark-net.com

Tanger - Maroc

15, Bd Y. Ibn Tachafine
90000 - Tél.: +212 539 31 92 50

Conakry - Rép. Guinée

Coleah, Rte du Niger - BP 3678
Tél.: +224 622 62 68 59