

	Equipement	Armoires de surgélation rapide
Réf.: 110725	L56xP52xH56 cm - Capacité 3 plateaux GN 2/3 - Temp.+3°C et -18°C - Capacité de réfrigération +3°C 8 Kg - Capacité de surgélation -18°C 5 Kg - Temp. ambiante max 38°C - 230 V - 0,58 kW	

friulinox
First, quality.



- Construction monocoque.
- Intérieur et extérieur en inox 18/10, finition SCOTCH-BRITE.
- Sonde à coeur en dotation.
- Isolation en polyuréthane 42 Kg/m³.
- Gaz écologique R404A.
- Système de dégivrage et d'évaporation de l'eau condensée sans apport du courant électrique.
- Fermeture par bandeaux magnétiques des 4 côtés.
- Grilles amovibles sans usage d'outils pour faciliter le nettoyage.
- Bouton de pré-refroidissement.
- Cycles paramétrables: jusqu'à 99 cycles de refroidissement et de surgélation pré-programmables.
- Conservation automatique à la fin du cycle.
- Reconnaissance automatique de la sonde insérée à l'intérieur des aliments.
- Minuteur manuel de décongélation.
- Afficheur LCD.

Marrakech - Maroc

Av. Abd. El Khattabi, Rte de Casa
40100 - Tél.: +212 524 33 44 77

Casablanca - Maroc

275, Bd Zerkouni - 20040
Tél.: +212 522 95 60 00

Tanger - Maroc

15, Bd Y. Ibn Tachafine
90000 - Tél.: +212 539 31 92 50

Conakry - Rép. Guinée

Coleah, Rte du Niger - BP 3678
Tél.: +224 622 62 68 59