

	<b>Équipement</b>	<b>Mini chambres froides</b>
<b>Réf.: 701482</b>	<b>Positive 0 +8°C - Groupe logé - Volume 4,5 m<sup>3</sup> - L180xP150xH220 cm - Dim. Porte L70xH184,5 cm</b>	

O-TECH



- Épaisseur du panneau chambre froide positive 8 cm, négative 12 cm.
- Température chambre froide positive entre 0 +8°C, négative entre -10 et -25°C.
- Modulable, installation et démontage faciles.
- Intérieur et extérieur en feuilles recouvertes de PVC galvanisé.
- Sol adhérent en inox AISI 304.
- Coin arrondis.
- Isolation en polyuréthane de haute densité 42 Kg/m<sup>3</sup>, sans HCFC.
- Inclus rayonnage profondeur 36 cm.
- Testée sous conditions: température ambiante +43°C taux d'humidité 65%.

**Marrakech - Maroc**

Av. Abd. El Khattabi, Rte de Casa  
40100 - Tél.: +212 524 33 44 77

**Casablanca - Maroc**

275, Bd Zerktouni - 20040  
Tél.: +212 522 95 60 00

[www.promark-net.com](http://www.promark-net.com)

**Tanger - Maroc**

15, Bd Y. Ibn Tachafine  
90000 - Tél.: +212 539 31 92 50

**Conakry - Rép. Guinée**

Coleah, Rte du Niger - BP 3678  
Tél.: +224 622 62 68 59